



Caractéristiques Lot 6x Downlight LED Rond  
Inclinable 15W 1200lm 60D - 930 Blanc Chaud |  
135mm - Diamètre 110mm - UGR <19

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Réf.                         | 245723  |
| EAN                          | 8719157043724   |
| Marque                       | Sans marque   |
| Nom du fabricant             | Multipack 6x White label LED Downlight Round Tiltable 15W 1200lm 60D 930 UGR19 CutoutØ110mm |
| Budgetlight Garantie Totale  | 2 ans   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 20000   |

## Informations techniques

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours |
| Inclinable                        | Oui                        |
| Technologie                       | LED Intégré                |
| Tension (V)                       | 220-240                    |
| Dimmable                          | Non                        |
| Code Couleur                      | 930 Blanc Chaud            |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud           |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99                      |
| Couleur Claire                    | Blanc                      |
| Options de couleur                | Couleur unique             |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 60                         |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 80                         |

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Profondeur d'Installation (mm) | 75                                    |
| UGR                            | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Référence Article              | Spot Encastrable LED                  |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| Place nécessaire (mm)         | 110                                   |
| Indice de Protection          | IP20 - Quasi-résistant à la poussière |
| Protection Impacts            | IK02                                  |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40                         |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Couleur du boitier            | Blanc                                 |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 75  |
| Diamètre (mm) | 135 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**