



Caractéristiques Philips Downlight  
LED CoreLine DN142B Aluminium  
Blanc 24.9W 2350lm 90D - 830 Blanc  
Chaud | Diamètre 200mm - IP54/IP20 -  
Interact Dimmable - Blanc Réflecteur -  
Éclairage De Secours 3 Heures

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Réf.                         | 250526                            |
| EAN                          | 8720169109155                     |
| Marque                       | Philips                           |
| Nom du fabricant             | DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                             |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                             |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Eclairage de Secours              | 3 Heures         |
| Inclinable                        | Non              |
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Oui              |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 90               |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 95   |
| Facteur de puissance        | >0.95  |
| UGR                         | < 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs |
| Couverture Optique          | Plastic  |
| Référence Article           | Spot Encastrable LED                           |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| Place nécessaire (mm)         | 205                                   |
| Indice de Protection          | IP20 - Quasi-résistant à la poussière |
| Protection Impacts            | IK03                                  |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40                         |
| Logement                      | Aluminium                             |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                 |
| Connexion du Luminaire        | Screw [Connecteur à vis]              |
| Product Serie                 | CoreLine                              |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 105 |
| Diamètre (mm) | 216 |

## Informations du capteur **Pourquoi choisir Budgetlight?**

Type de capteur

Pas de détecteur



**Prix bas garantis**



**Jusqu'à 7 ans de garantie**



**Retours faciles jusqu'à 14 jours**



**Eclairage LED durable**